

КАРТА ЗАКАЗА кондуктометра-концентратомера МАРК-1102

<p>Параметры пробы</p> <p>Наименование пробы: _____</p> <p>Температура: _____ Давление: _____</p> <p>Особые примечания о составе: _____</p>	<p>Организация: _____</p> <p>Контактное лицо (ФИО, должность): _____</p> <p>Тел.: _____</p> <p>Эл.почта: _____</p> <p>Конечный заказчик: _____</p>
--	--

Параметры блока преобразовательного			
Исполнение	щитовое	<input type="checkbox"/>	Электропитание
	настенное	<input type="checkbox"/>	
			220 В <input type="checkbox"/>
			36 В <input type="checkbox"/>

Комплектация		Наименование	Каналы измерения	
			первый	второй
1. Блок датчика		БД-1102	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	погружной	Комплект для погружного монтажа ВР56.02.330 *	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	в н/ж трубопроводе (внутренний диаметр трубы не менее 112мм)	Комплект для врезки в магистральный трубопровод ВР56.02.320 *	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Способ установки датчика		сварное подключение подводящей/отводящей трубок к штуцерам Øвнутр. 6мм	Комплект для проточного монтажа ВР56.02.310 *	<input type="checkbox"/>
	в кювете проточной	подсоединение подводящих/отводящих трубок через н/ж обжимные фитинги Øнаруж. 6мм	Комплект для проточного монтажа ВР56.02.310-01 *	<input type="checkbox"/>
		подсоединение подводящих/отводящих трубок штуцер- труба полипропиленовая PN20 Øнаруж. 25мм	Кювета полипропиленовая ВР56.02.500 **	<input type="checkbox"/>
3. Длина кабеля соединительного	5м (в комплекте по умолчанию)	K1102.5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	от 5 м до 100 м (укажите значение)	K1102.L		

- * Ограничения по составу среды для применения комплектов для монтажа:
 1. не применять для растворов соляной кислоты
 2. концентрация серной кислоты не более 2 % при температуре среды 70 °С и не более 4 % при комнатной температуре.
- ** Ограничения по составу среды отсутствуют.

Количество приборов в данной комплектации: _____

