

<p>Параметры пробы</p> <p>Наименование пробы: _____</p> <p>Температура: _____ Давление: _____</p> <p>УЭП: _____</p> <p>Особые примечания о составе: _____</p>	<p>Организация: _____</p> <p>Контактное лицо (ФИО, должность): _____</p> <p>Тел.: _____</p> <p>Эл.почта: _____</p> <p>Конечный заказчик: _____</p>
---	--

<p>Параметры блока преобразовательного</p> <p>Исполнение</p> <p>щитовое <input type="checkbox"/></p> <p>настенное <input type="checkbox"/></p>	<p>Электропитание</p> <p>220 В <input type="checkbox"/></p> <p>36 В <input type="checkbox"/></p>
--	--

Комплектация	Наименование	Каналы измерения		
		1	2	
1. Датчик проводимости	ДП-003МП	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
погружной		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
в н/ж трубопроводе *	Комплект монтажных частей для магистрали ВР30.10.400	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2. Способ установки датчика	подача и слив пробы с помощью двух штуцеров Ø наруж. 8мм под трубку ПВХ	Кювета проточная ВР69.10.270-01	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	подача и слив пробы с помощью двух обжимных фитингов Ø наруж. 6мм под н/ж трубку	Кювета проточная ВР69.10.200	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	подача и вывод пробы с помощью двух штуцеров с резьбой Ø наруж. 1/2"	Кювета проточная ВР69.10.210-01	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	(для пластиковых труб, где подвод пробы - через металлопластик)			
на гидропанели	со стабилизатором водного потока, подача пробы - с помощью входного штуцера Ø наруж. 8мм	ГП-602/003	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	со стабилизатором водного потока, подача пробы - через обжимной фитинг с помощью металлической трубки Ø наруж. 6x1мм	ГП-602/003-01	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	стабилизация потока и защита по температуре осуществляется при помощи устройства подготовки пробы (УПП заказывается отдельно)	ГП-602/003-02	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Длина кабеля соединительного	5м	К602МП.5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	от 5 м до 100 м (укажите значение)	К602МП.L		

* Датчик монтируется в горизонтальный трубопровод с внутренним диаметром не менее 70мм.

Количество приборов в данной комплектации: _____