

Параметры пробы		Параметры блока преобразовательного	
Наименование пробы:	_____	Исполнение	_____
Температура:	_____ Давление: _____	щитовое	<input type="checkbox"/>
УЭП:	_____ рН: _____	настенное	<input type="checkbox"/>
Особые примечания о составе:	_____	Электроснабжение	_____
		220 В	<input type="checkbox"/>
		36 В	<input type="checkbox"/>

Организация: _____
 Контактное лицо (ФИО, должность): _____
 Тел.: _____
 Эл.почта: _____
 Конечный заказчик: _____



Параметры блока преобразовательного	
Исполнение	_____
Электроснабжение	_____
220 В	<input type="checkbox"/>
36 В	<input type="checkbox"/>

Комплектация		Наименование	Каналы измерения		
			1-й	2-й	
1. Блок датчиков	с электродом ЭСК-10617/7 (давление среды до 0,025 МПа)	БД-902А	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	с электродом Jumo* (давление среды до 1,0 МПа)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	с электродом InPro 4800 (давление среды до 1,3 МПа)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2. Способ установки рН-электрода	в н/ж трубопроводе	Комплект для установки рН-электродов в магистраль ВР31.02.400**	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	в кювете проточной	подача и слив пробы с помощью двух обжимных фитингов Ø _{наруж.} 6мм под н/ж трубку	Кювета проточная ВР31.20.200** ВР31.20.200-01 (с ЭСК)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		подача и слив пробы с помощью двух штуцеров с резьбой G _{наруж.} 1/2"	Кювета проточная ВР31.20.200-03** ВР31.20.200-02 (с ЭСК)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	на гидропанели	для "чистой" воды	ГП-902	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		для воды со взвесями	ГП-902/1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Длина кабеля соединительного	5м (в комплекте по умолчанию)	К902.5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	от 5 м до 100 м (укажите значение)	К902.L			

* Комбинированный рН-электрод с гелевым заполнением, тип 201020/51-18-04-22-120/837 (арт.00321035) производства JUMO GmbH & Co, Fulda Germany, поставляется в комплекте с разъемом 202990/00-00-00-90 (арт.00057350).

** Применяется только с комбинированными рН-электродами, имеющими присоединительную резьбу PG 13,5. Комплект вваривается в горизонтальный трубопровод с внутренним диаметром не менее 50 мм.

Количество приборов в данной комплектации: _____